

HP - Højtryksanlæg



HP serien er lavet til højtryks opgaver. Beholderen er designet sådan, at trykbeholderen har en udskiftelig membran og er den testet imod højtryk ved enten 16 eller 25 bar. Trykregulering vil forøge beholderens levetid. HP beholderen kan blive installeret til at passe til alle højtryks opgaver.

VERTIKALE BEHOLDERE MED FØDDER

Vare Nr.	Reference	Kapacitet (liter)	Dimensioner			Tilslutninger (han)
			H	E	A	
11000024J2-H1	* VVEF25 - 16 BAR	25	485		270	1"
1100010079-75	VVEF100 - 16 BAR	100	950	153	450	1"
11000200AE-81	VVEF200 - 16 BAR	200	1285	210	550	1 1/2"
1100030098-73	VVEF300 - 16 BAR	300	1415	188	630	1 1/2"
1100050083-67	VVEF500 - 16 BAR	500	1520	143 - 188	750	1 1/2"

* Ingen fødder

VERTIKALE BEHOLDERE MED FODDER TIL EKSPORT

Vare Nr.	Reference	Kapacitet (liter)	Dimensioner			Tilslutninger (han)
			H	H1	A	
11000060**	VVEF60 - 25 BAR	60	880	170	380	1"
11000100**	VVEF100 - 25 BAR	100	950	153	450	1"
11000200**	VVEF200 - 25 BAR	200	1285	210	550	1 1/2"
11000300**	VVEF300 - 25 BAR	300	1415	188	630	1 1/2"
11000500**	VVEF500 - 25 BAR	500	1610	188	750	1 1/2"

500(L) VVEF HP

25(L) VVEF HP



100-200-300(L) VVEF HP

